

Мы постоянно ведем работу по совершенствованию рабочих процессов, улучшению качества обслуживания, подбору компонентов, разработке новых видов и модернизации выпускаемых моделей оборудования.

В качестве очередного итога нашей работы представляем Вашему вниманию новую модификацию ящиков управления освещением серии ЯУО 9600 предназначенные для управления осветительными сетями.

## НАЗНАЧЕНИЕ



## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	ЯУО 9601	ЯУО 9602	ЯУО 9603
Номинальный ток, А	25...160		
Номинальное напряжение силовой цепи/управление, В	380 / 220		
Степень защиты	IP 31 / IP 54		
Климатическое исполнение	УХЛ4 / У2		
Диапазон рабочих температур	-25...+40		
Авт. управление от реле времени и фотореле	■		
Авт. управление от фотореле		■	
Авт. управление от реле времени	■		■
Микропроцессорное устройство	■		■
Индикация работы реле и графический интерфейс	■		■
Диапазон установок уровня освещенности, ЛК	0-9999	0,5-30/3-300	-
Суточный, недельный, месячный и годовой таймер	■		
Установка таймера с учетом топографической широты	■		■
Автоматическое вычисление восхода и заката солнца			■
Выставление списка праздничных и выходных дней			■
Дистанционное управление	■	■	■

## КОНСТРУКТИВ

