



ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A.
Lérida, 61. E-28020 MADRID
Tel.: +34 91 567 22 77
Fax: +34 91 571 40 06
www.orbis.es • info@orbis.es



energía inteligente®

Светодиодные светильники с датчиками движения



ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ и ЭСТЕТИКИ

Прожекторы LED с датчиками движения

PROXILED 8
PROXILED 15



Линейку светодиодных прожекторов с датчиками движения PROXILED отличает высокая энергоэффективность и низкое энергопотребление.

Изделия идеально подходят для освещения больших прилегающих территорий, входов и выходов из домов, гаражей и т.д. Применяются на складах, заводах, парковках и домовладениях. Обладают современным дизайном.

R; QT 2020 20-25W (8' & 15')
R; QT 2020 20-25W (8' & 15')



Светильники LED с датчиками движения

PLADILED 96
DECOLED 72



Декоративные LED светильники с датчиками движения для интерьеров. Обладают стильным дизайном и просты в монтаже. Идеально подходят для установки в коридорах, залах ожидания, коттеджах.

R8L 2020 20-25W (8' & 15') для установки на потолок, включает в себя релейный выход для управления дополнительными светильниками (800 Вт). Включает свет только тогда, когда условия освещения ниже заданного уровня. Рекомендуется к установке в: коридорах, лестничных пролетах, лестничных площадках, ванных комнатах и примерочных.

20NQ8020 20-25W (8' & 15') для установки на стену. Светильник может быть запрограммирован на постоянное включение в темное время суток в интервале от 2 до 6 часов. Прибор автоматически возвращается в режим работы (датчик движения) при уровне освещенности выше заданного. Используется в: коридорах, лестничных площадках, фасадах зданий, арках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

№ LEDs	8 или 15
Угол обнаружения	240° con cabezal de proyector articulado
Область обнаружения	12 m frontal/ 6 m lateral a 2,5 m de altura
Задержка на отключение	De 3 s a 15 min
Чувствительность	5-1000 lux
Световой поток	Proxiled 8: 1.234 lm y Proxiled 15: 2128 lm
Потребление	Proxiled 8: 20 W y Proxiled 15: 34 W
Степень защиты	IP 55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	PLADILED 96	DECOLED 72
№ LEDs:	96	72
Угол обнаружения:	360°	180°
Область обнаружения	7 м в диаметре при высоте установки 2,5 м	10 м фронтально/ 4,5 м сбоку при высоте 1,8 м
Задержка на отключение	От 3 с до 15 мин	От 3 с до 20 мин
Чувствительность	5-1000 lux	5-1000 lux
Световой поток	665 lm	477 lm
Потребление	10 W	8 W
Степень защиты	IP 44	IP 44

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Гаражи



Заводы



Сады



Коридоры



Фасады домов



Лестничные пролеты