

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПО 2001-2006


НОВИНКА

Для освещения бытовых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также для наружного освещения с установкой светильников под навесом.



4000 К 6500 К
Нейтральный белый свет Холодный дневной свет

 95 $\frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$ Высокая светоотдача

 IP54 Степень защиты

 Гарантия 2 года

 30 000 часов службы

- Антивандальный компактный корпус.
- Надежные компоненты драйвера.
- Матовый рассеиватель обеспечивает комфортный свет.
- Световая отдача: 95 лм/Вт.
- Легкий монтаж, не требующий разбора светильника.
- Монтажный набор входит в комплект поставки.

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Габаритный размер, мм	Форма	Артикул
ДПО 2001	8	4000	760	Ø130×48	круг	LDPO0-2001-8-4000-K01
ДПО 2004		6500				LDPO0-2004-8-6500-K01
ДПО 2002	12	4000	1140	Ø160×48	круг	LDPO0-2002-12-4000-K01
ДПО 2005		6500				LDPO0-2005-12-6500-K01
ДПО 2003	14	4000	1330	Ø160×48	круг	LDPO0-2003-14-4000-K01
ДПО 2006		6500				LDPO0-2006-14-6500-K01