



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Комфортное освещение – критически важный фактор для больниц и поликлиник, где врачам требуется оставаться активными и сконцентрированными, а пациентам, восстанавливать силы.

Все светильники соответствуют требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Сертификат соответствия

№РОСС RU C-RU.АК01/Н02108/19

Срок действия 17.04.2019 по 16.04.2022

Сертификат соответствия

RU C-RU.АД06.В.00101.

Срок действия с 29.06.2016 по 28.06.2021





SPARTA-PANEL

Универсальная светодиодная панель со встроенным драйвером и равномерной торцевой засветкой

- LED-драйвер установлен внутри корпуса светильника.
- Малая толщина – 595x595x18 мм
- Все виды монтажа: встраиваемый, подвесной, накладной.
- Габаритная яркость < 5000 кд/м²
- Уникальная конструкция запатентована компанией CSVT на территории РФ. ПАТЕНТ RU 181901 U1
- UGR < 19

Размеры, мм	595x595x18	595x595x18	295x595x18	588x588x18	295x1195x18	595x1195x18
Потребляемая мощность, Вт	28	34	17	34	36	68
Световой поток СИД, лм	4200	5000	2500	5000	5000	10000
Световой поток, лм	3200	3800	1700	3800	4000	7600
Световая отдача, лм/Вт	> 110		100	> 110		
Коэффициент мощности	> 0,95					
Цветовая температура, К	3000 / 4000 / 5000 / 6500					
Индекс цветопередачи, Ra	> 80 (под заказ > 95)					
Степень защиты	IP40 / IP54					
Коэффициент пульсации	< 1%					

Светильники могут поставляться в комплекте с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа. БАП размещается в выносном боксе для удобства замены и обслуживания источника питания.

Гарантия
от 5 лет



KROKUS-PANEL

Ультратонкая светодиодная панель с
равномерной торцевой засветкой

- **UGR < 19**
- **Габаритная яркость < 5000 кд/м²**
- **Малая толщина – 595x595x10 мм**
- **Монтаж: встраиваемый в потолки типа Армстронг, Грильято, в потолки из гипсокартона, подвесной.**

Размеры, мм	595x595x10	588x588x10	611x611x10
Потребляемая мощность, Вт		34	
Световой поток СИД, лм		5000	
Световой поток, лм		3500	
Световая отдача светильника, лм/Вт		> 100	
Коэффициент мощности		> 0,95	
Цветовая температура, К		3000 / 4000 / 5000 / 6500	
Индекс цветопередачи, Ra		> 80 (под заказ > 95)	
Степень защиты		IP54/IP20	
Коэффициент пульсации		< 1%	

Светильники могут поставляться в комплекте с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа. БАП размещается в выносном боксе для удобства замены и обслуживания источника питания.

Гарантия
от 5 лет



HIGHTECH

Универсальный светодиодный светильник
в алюминиевом корпусе

■ Габаритная яркость < 5000 кд/м² ■ Монтаж: встраиваемый, подвесной, накладной.

Размеры, мм	595x595x40	295x595x40	295x1195x40	595x595x40	295x1195x40	595x1195x40
Световой поток СИД, лм	32	24	32	48	64	64
Потребляемая мощность, Вт	4800	3600	4800	7200	9600	9600
Световой поток, лм	4000	2900	4000	5800	8000	8000
Световая отдача, лм/Вт	125	> 120	125	>120	125	
Коэффициент мощности	> 0,95					
Цветовая температура, К	3000 / 4000 / 5000 / 6500					
Индекс цветопередачи, Ra	> 80 (под заказ > 95)					
Степень защиты	IP40/IP54					
Коэффициент пульсации	< 1%					

Гарантия
от 5 лет

Светильники могут поставляться в комплекте с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа. БАП размещается в выносном боксе для удобства замены и обслуживания источника питания.



Москва, Чермянский проезд, 7
+7 (495) 228 11 03
www.csvt.ru