

МОЩНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ



ОП-2 (з) 2А 55В С Е МИГ®



**ОГнетушитель
порошковый** 
ТУ 00037771.019-2005
ОП-2(з)-АВСЕ МИГ 2А 55В С Е

4 ГОДА
Гарантия

A
класс

B
класс

C
класс

E
класс

NO 1000 B

ERC

ВНИМАНИЕ! Огнетушитель пригоден для тушения
электрических токов без ограничения
до 1000 В с соблюдением не менее 1 м
возможный разряды
статического электричества

СОВРАТЬ ПЛОМБУ
ВЫДЕРЖИТЬ ЧЕЗВ

НАПРАВЬТЕ СООП
НА ПЛОТНУ
НАКАИТЬ НА РАССТО

2 м

- наполн масса не более 6,8 кг
- порошка тип АВСЕ марки КЕКСОЛ-АВСЕ СПЕЛ
- масса (2±0,3) кг
- рабочее давление (1,5±0,1) МПа
- хлорсодержащий газ – водт с содержанием водород
- масса не более 0,0005
- рабочий диапазон температур хранения не менее 23 град
- не перезаряжать после применения не ранее 3 часов и 3 лет
- срок службы 10 лет
- применять не ранее 3 года в год, определять от метра
- воздействия прямых солнечных лучей и осадков
- применять от -50 °С до +50 °С

Производитель: ООО «Пожтехника» Беларусь,
210002, Витебск, ул. Герасова, 145, ptce@com
fire.by ptce01.ru

ОП-2(з) МИГ[®] 2А 55В С Е

4 ГОДА
ГАРАНТИИ

Параметры модельных очагов класса А для огнетушителей ОП-2(з) МИГ (ГОСТ 51057-2001)



Обозначение модельного очага **0.7 А**

Количество деревянных брусков в штабеле, шт **54**

Площадь свободной поверхности модельного очага, кв.м **3,55**

Параметры модельных очагов класса А для огнетушителей ОП-2(з) МИГ




Обозначение модельного очага **2 А**

Количество деревянных брусков в штабеле, шт **112**

Площадь свободной поверхности модельного очага, кв.м **9,36**

Параметры модельных очагов класса В для огнетушителей ОП-2(з) (ГОСТ 51057-2001)



Обозначение модельного очага **21В**

Количество деревянных брусков в штабеле, шт **14**

Площадь свободной поверхности модельного очага, кв.м **900**

Параметры модельных очагов класса В для огнетушителей ОП-2(з) МИГ



Обозначение модельного очага **55В**

Количество деревянных брусков в штабеле, шт **37**

Площадь свободной поверхности модельного очага, кв.м **1500**

Очевидно, что порошковый огнетушитель ОП-2(з) МИГ (2А 55В С Е) практически в 2 раза превосходит по огнетушащим способностям обычный огнетушитель ОП-2

ОП-2(з)
МИГ[®]

тушит ранг очага такой же как у обычного огнетушителя ОП-4



ОП-2

=



ОП-4





ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Гарантия 4 года
- ✓ Срок службы огнетушителя 15 лет
- ✓ Перезарядка через 5 лет
- ✓ Иновационная конструкция ЗПУ + прочность к ударам
- ✓ Заряжен порошком VEKSON-ABC50 EN615, сертифицированным в Европе и имеющим сертификат ТР ЕАЭС 043/2017
- ✓ Современная технология зарядки очищенным от водяных паров азотом

Порошковые огнетушители – одни из наиболее широко применяемых видов огнетушителей. Такая популярность обоснована надежностью пожаротушения любого класса:



горение
твердых
веществ



горение
жидких
веществ



горение
газообразных
веществ



горение электрооборудования,
находящегося под высоким
напряжением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Ранг модельного очага	2A 55B C E
Масса огнетушащего вещества, кг	2±0,1
Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа при 20°C	1,5±0,1
Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с, не менее	6
Длина струи ОТВ, м, не менее	2,0
Габаритные размеры, мм, не более:	
-высота	405
-диаметр корпуса	120
-диаметр корпуса в местах крепления кронштейна	110
Масса нетто, кг, не более	3,6
Диапазон температуры эксплуатации, °C	от -50 до +50

Баллон огнетушителя соответствует ТР ТС 032/2013 (декларация соответствия ТС N RU Д-ВУ.НО03.В.00214). Объем баллона – 2,5 литра, наименование баллона –БП-2 МИГ

ЭКСПОРТ
+375 (29) 668 22 77
звонок бесплатный



ptc01.com

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
8 (800) 555 77 22
звонок бесплатный



ptc01.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
+375 (29) 667 22 77
звонок бесплатный



fire.by